



Pattex Akrylový tmel PREMIUM

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Akrylový tmel Premium je vysokoelastická vyplňovací hmota na disperzní bázi.

VLASTNOSTI

- vynikající odolnost vůči UV záření
- vysoce elastický
- vhodný na sádkokartony
- přetíratelný
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Pro použití v interiéru i exteriéru. Lze použít jako přetíratelný akryl na praskliny ve zdech, spáry mezi sádkokartony, spáry okolo oken a dveří. Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů, jako jsou omítky, dřevo, kámen apod. Vhodný i na vlhké a porézní materiály. Není vhodný pro PE, PP, EPDM, PTFE, přírodní kámen apod. Před použitím zkontrolujte citlivost materiálů. Produkt je určen pro použití v domácnostech.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všeho, co by mohlo bránit správnému přilnutí. Spáry rozšířte pomocí vhodného nástroje a zkontrolujte jejich přidržitost. Penetrační nátěr není nutný.

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Povrch tmelu vyhladte vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou v čisté vodě. Chraňte před deštěm, dokud silikon na povrchu nezaschne. Spoj je přetíratelný nejdříve příští den po aplikaci v závislosti na tloušťce spáry.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C. Během aplikace a v době vytvrzování chraňte akrylát před mrazem. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy vodou, než dojde k úplnému vytvrzení. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Tmel nelze odstranit rozpouštědlem. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu



odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvrzený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Kód druhu odpadu: 080410. Základní vlastnosti výrobku jsou uvedeny v příslušném prohlášení o vlastnostech. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	polymer – disperze
Hustota	1,5 g/cm ³
Doba zavadnutí*	cca 10 min.
Rychlost vytvrzování*	5 mm/24 hod.

VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -30 °C do +80 °C
Barva	bílá
Přetíratelný po	24 h
Max. přípustná celková deformace	12,5 %
Pohybová schopnost	20 %
5m spára (6x6 mm)	cca 100 ml
Obsah VOC	0,13 kg/kg

*V závislosti na klimatických podmínkách a na materiálu

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz